

DECKING OIL



Impregnační olej pro ochranu a údržbu veškerého venkovního dřeva. DECKING OIL obsahuje zabudovaný UV blokátor, který zpomaluje šednutí dřeva. DECKING OIL vyživuje a chrání dřevo a poskytuje voděodolný efekt.

- » Snadno aplikovatelný na všechny dřevěné terasy a palubky.
- » Zabudovaný UV blokátor zajišťuje, že dřevo nestárne tak rychle.



Impregnační olej pro ochranu a údržbu veškerého venkovního dřeva. DECKING OIL obsahuje zabudovaný UV blokátor, který zpomaluje šednutí dřeva. DECKING OIL vyživuje a chrání dřevo a poskytuje voděodolný efekt.

- » Snadno aplikovatelný na všechny dřevěné terasy a palubky.
- » Zabudovaný UV blokátor zajišťuje, že dřevo nestárne tak rychle.

PŘÍPRAVA

Před nanášením DECKING OIL nejprve vyčistěte dřevo pomocí přípravku WOODCLEANER nebo DEGREYER Ciranova®. Před aplikací DECKING OIL se ujistěte, že veškerá nečistota je odstraněna.

APLIKACE

Nanášejte DECKING OIL štětcem nebo podložkou ve směru prken. Nechte schnout a odstraňte přebytečný olej do 15 minut vyleštěním bílou podložkou nebo hadříkem. Po 12 hodinách naneste druhou vrstvu stejným způsobem jako první vrstvu. Zajistěte, aby bylo dřevo dobře nasyceno pro dlouhodobou ochranu. Při použití DECKING OIL na nábytek se ujistěte, že přebytečný olej je rozetřen, dokud povrch nevypadá zcela suchý.

ÚDRŽBA

Pro prodloužení životnosti dřeva se doporučuje 1-2× ročně nanést nový nátěr DECKING OIL. Před nanášením nového nátěru nejprve vyčistěte pomocí Ciranova® WOODCLEANER.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ produktu
rozpouštědlový

Čištění
Ředidlo Ciranova®

Obsah sušiny
+/- 57 %

Vydatnost
20-24 m²/litr

Počet barev
EU: 8 barev

Doba schnutí
přetír.: 4-6 hod | suché: +/- 24 hod

Zrnitost brus.
P 100

Skladování
5 °C až 25 °C

Likvidace
dle místních předpisů

Vyrobena společností Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare - Belgie Tel. +32 (0)51 30 11 40 - Fax. +32 (0)51 31 26 48 - info@ciranova.be