

Inovativní tvrdvoskový olej pro povrchovou úpravu dřevěných podlah a nábytku. Přirozená ochrana, výborná odolnost vůči kapalinám a chemickým látkám.

- » Výborně vhodný pro aplikaci válečkem.
- » Dlouhá otevřená doba aplikace.
- » Výborná odolnost vůči kapalinám a chemickým látkám.
- » Výborná mechanická odolnost.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ produktu

Na rozpouštědlové bázi

Čištění

Ředidlo Ciranova®

Míchací poměr

Tužidlo UA: 100:5 (volitelné)

Stupeň lesku

Matt / Silk / Satin

Obsah sušiny

+/- 46 %

Vydatnost

25-30 m²/litr – váleček 40-50 m²/litr – leštička

Balení

6 x 750 ml | 4 x 2,5 l

Barva

Čirý a bezbarvý

Přebušovatelnost

po cca 8 hodinách

Lehce pochozí

po 24 hodinách

Plně vytvrzení

po cca 10 dnech

Zrnitost broušení

P 100-120

Skladování

5 °C až 25 °C

Potlife

cca 3 hod (s tužidlem)

Likvidace

dle místních předpisů

HARDWAXOIL TITAN



0,75 L

2,5 L

Hardwaxoil TITAN je inovativní olej vhodný pro povrchovou úpravu dřevěných podlah a nábytku. Poskytuje dobré plnivé vlastnosti, přirozenou ochranu a výbornou chemickou i mechanickou odolnost včetně odolnosti vůči kapalinám a chemickým látkám. Díky dlouhé otevřené době je výborně vhodný pro aplikaci válečkem. Odolnost lze dále zvýšit přidáním 5 % tužidla UA (volitelné).

- » Výborně vhodný pro aplikaci válečkem.
- » Zabudovaná dlouhá otevřená doba aplikace.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Ujistěte se, že jsou odstraněny veškeré staré nátěrové vrstvy a že dřevo je zbaveno prachu a jiných nečistot. Správný postup broušení: hluboké broušení zrnitostí 60-80-100, poté broušení zrnitostí 100. Přípravek lze použít na dřevo broušené, hoblované i kartáčované.

APLIKACE

Před použitím a v průběhu nanášení důkladně protřepejte a promíchejte. HARDWAXOIL TITAN lze snadno nanášet válečkem (doporučuje se mikrofibrový váleček 6 mm). Pro první nátěr lze použít leštičku podlah. Pro závěrečný vrchní nátěr doporučujeme výhradně aplikaci válečkem. Tvrdá dřeva (např. dub) vyžadují alespoň 2 vrstvy. U měkkých dřev lze nanést více vrstev. U exotických druhů dřeva je třeba Hardwaxoil TITAN předem otestovat. Pro průmyslové aplikace se obraťte na technické oddělení Ciranova®.

FINÁLNÍ VRSTVA

Hardwaxoil TITAN je ideální vrchní vrstvou na pigmentovaný Hardwaxoil Magic a UN1CO.

ÚDRŽBA

Pro pravidelnou údržbu doporučujeme Ciranova® Flooring Soap. Pro periodickou údržbu použijte Ciranova® Maintenance Oil, nebo v případě silného znečištění nejprve Ciranova® Intensive Cleaner. Hardwaxoil TITAN je plně vytvrzený teprve po cca 7 dnech – v této době nesmí být dřevo ošetřováno vodou ani prostředky pro údržbu.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vysušené olejové zbytky jsou samovznětlivé. Použité tampóny a hadry je nutné po použití ponořit do vody.