

## MODERNÍ EXTRA SILNÝ ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRŮ V GELOVÉ FORMĚ

- ŠPIČKOVÝ VYSOCE ÚČINNÝ GELOVÝ ODSTRAŇOVAČ NÁNOSŮ RŮZNÝCH TYPŮ BAREV A LAKŮ:

POLYURETANOVÝCH, POLYESTEROVÝCH, SYNTETICKÝCH A EPOXIDOVÝCH Z KOVOVÝCH, DŘEVĚNÝCH A DALŠÍCH PODKLADŮ

- EXTRÉMNĚ SILNÝ
- TIXOTROPNÍ, POUŽITÍ I NA SVISLÝCH PLOCHÁCH
- ÚČINNÝ I PRO ODSTRANĚNÍ KOMAXITOVÝCH BAREV
- ODSTŘAŇUJE BARVU TAKÉ Z HLINÍKU A POZINKOVANÝCH PODKLADŮ
- ŠETRNÝ K PODKLADU
- NÁHRADA DICHLORMETHANU
- NEPOŠKOZUJE PODKLAD
- ODDĚLUJE NÁTĚR OD PODKLADU
- JEDNODUCHÁ APLIKACE

**CONTTEX-GEL** je specificky vyvinutý jako ne abrazivní extrémně silný odstraňovač různých laků a barev. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu.

**CONTTEX-GEL** působí v závislosti od typu nátěru tak, že za kratší nebo delší čas nátěr změkčí, nabobtná, a tím oddělí od podkladu. Narušený nátěr se pak jednoduše a lehce odstraní špachtlí, škrabkou, kartáčem nebo tlakovou vodou.

Rychlost působení **CONTTEX-GELu** je závislá na teplotě a tloušťce vrstvy odstraňovaného nátěru. Doporučená optimální teplota podkladu a vzduchu je 5 až 35 °C. Při teplotě nižší než 5°C se aplikace nedoporučuje.





**CONTTEX-GEL** se nanáší nejlépe štětcem (popř. válečkem – při větších plochách), a to v souvislé vrstvě na odstraňovaný nátěr. Díky gelové konzistenci se velmi dobře aplikuje jak na vodorovné, tak i svislé plochy. Velmi dobře se roztírá a nestéká.

Pokud se kvůli velké vrstvě nepodařilo nátěr odstranit na první pokus, celý proces se znovu opakuje.

**CONTTEX-GEL** působí dlouhodobě právě díky svému složení, po mnoho hodin zůstává v gelovém skupenství a působí na podklad. V některých případech může způsobit zmatnění pochromování.

Aplikaci doporučujeme v dobře větraných prostorech. Při práci je zakázáno pracovat s otevřeným ohněm nebo vykonávat činnost, která vyzařuje vysokou teplotu.

**CONTTEX-GEL** je šetrný k většině plastů (nepoškozuje těsnění).

**Vzhledem k široké škále druhu nátěru a povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST!**

**Po použití CONTTEX-GELu se musí povrch důkladně opláchnout vodou.**

Po odstranění vrstvy barvy na kovových materiálech doporučujeme povrch následně ochránit produktem **PROTEC** (nástrík, nátěr). Zamezí se tím vzniku vrstvy koroze na povrchu v řádu dnů.

Před další aplikací nátěrové hmoty u dřevěných očištěných podkladů doporučujeme povrch lehce přebrousit.

**CONTTEX-GEL** skvěle odstraňuje nátěry na bázi rozpouštědel. Na odstranění vodou ředitelných laků a barev je určen jiný odstraňovač - **STTORM**.

**Použití:** odstranění nátěrů a zbytků barev z jakýchkoli podkladů, hlavně tam, kde je vyžadována tixotropnost na svislých plochách.

**Podklad:** kov, dřevo, některé druhy plastu, beton, keramika apod.

**Aplikace:** natírání, válečkování. Odstraňovač dobře rozetřete!

**Aplikační teplota:** +5°C do +35°C

**Skladování a přeprava:** +5°C až +25°C v suchu. Chraňte před mrazem!

**Záruční lhůta:** 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení

**Spotřeba:** 4 - 6 m<sup>2</sup> dle struktury povrchu

**Balení:** (dóza 1 kg), plechovka 5 kg, plechovka 25 kg, barel 200 kg, IBC kontejner 1000 kg



**TT COLOR s.r.o.**  
U Hřiště 609  
Dolní Bojanovice  
696 17

[info@ttcolor.cz](mailto:info@ttcolor.cz)

[www.ttcolor.cz](http://www.ttcolor.cz)

Ing. Tomáš Kuchař  
603 881 883  
[kuchar@ttcolor.cz](mailto:kuchar@ttcolor.cz)

Tomáš Houzva  
605 251 906  
[houzva@ttcolor.cz](mailto:houzva@ttcolor.cz)